

Devolo magic 2 lan starter kit

Artikelcode : ITDE8264



Devolo Magic 2 LAN. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 2400 Mbit/s, Netwerkstandaard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Interfacetype Ethernet LAN: Gigabit Ethernet. Stroomverbruik (typisch): 2,8 W, Stroomverbruik (in standby): 0,7 W, AC-ingangsspanning: 196 - 250 V. Kleur van het product: Wit, Certificering: CE. Ondersteunde mobiele besturingssystemen: Android, iOS. Breedte: 66 mm, Diepte: 42 mm, Hoogte: 130 mm

€ 139,99

Kenmerken

Overdrachtssnelheid (max):	2400 Mbit/s
Ethernet LAN:	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ingebouwd stopcontact:	Ja
Modulatie:	64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM, BPSK, OFDM, QPSK
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	128-bit AES
Maximale afstand:	500 m
Filter karakteristieken:	-22 - -45 dB
Dampfilter:	2 - 80 MHz
Plug and play:	Ja
Compatibele producten:	devolo Magic
Typisch stroomverbruik:	2.8 W
Stroomverbruik (in standby):	0.7 W

AC invoer voltage:	196 - 250 V
AC invoer frequentie:	50 Hz
Power over Ethernet (PoE):	Ja
LED-indicatoren:	Ja
Kleur van het product:	Wit
Ondersteunt Windows:	Ja
Mac-compatibiliteit:	Ja
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Ja
Ondersteunde mobiele besturingssystemen:	Android, iOS
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-25 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Breedte:	66 mm
Diepte:	42 mm
Hoogte:	130 mm
Breedte verpakking:	188 mm
Diepte verpakking:	231 mm
Hoogte verpakking:	92 mm
Gewicht verpakking:	790 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85171800
Aantal per verpakking:	2 stuk(s)
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85171800